

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kta@nt-rt.ru | <http://krasmet.nt-rt.ru>

Ограничитель скорости электрический ЭОС-3



Предназначен для защиты рудничных подъемных установок от превышения допустимых значений скорости в период разгона, равномерного хода, замедления и дотягивания. Может работать в диапазоне температур от 1 до 40°C и относительной влажности воздуха при 25°C до 80°.

1. Климатическое исполнение УХЛ4.
2. Степень защиты оболочки IP30
3. Напряжение питания стабилизированное переменного тока частотой 50 Гц, 220 ? 5
4. Диапазон контролируемых скоростей, м/с, в пределах 1-16
5. Погрешность контроля скорости, м/с, при:
минимальной скорости 1 м/с +-0,1
максимальной скорости 16 м/с +-0,5
6. Время срабатывания, с, не более 0,1
7. Разрывная мощность контактов исполнительных реле на постоянном токе при напряжении 220В, Вт, не менее 50

8. Исполнение – общего назначения
9. Габариты, мм 900x650x300
10. Масса, кг 55