

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kta@nt-rt.ru | <http://krasmet.nt-rt.ru>

Ящик кабельный КЯ-2.1М

Предназначен для внешней коммутации аппаратуры дистанционного и автоматического управления в наружных установках и помещениях. Может работать: в условиях холодного и умеренного климата от минус 60°C до плюс 45°C и относительной влажности окружающего воздуха 100% (с конденсацией влаги) при температуре 25°C; в условиях тропического климата от минус 10°C до плюс 50°C и относительной влажности окружающего воздуха 100% при температуре 35°C



1. Номинальное напряжение коммутируемых цепей, В до 500
2. Номинальный ток коммутируемых цепей, А до 20
3. Количество вводов, шт., не менее диаметром 20 мм
4 диаметром 25

диаметром 36 мм 2

мм 4

4. Количество выводов (контактных соединений), шт., не менее 39

5. Режим работы – продолжительный.
6. Род тока – постоянный или переменный
7. Частота переменного тока, Гц 50 или 60
8. Габаритные размеры, мм, не более
длина 360
ширина 360
высота 150
9. Масса, кг, не более 11
10. Степень защиты оболочки IP54
11. Общего назначения
12. Климатическое исполнение УХЛ2, Т2