

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [kta@nt-rt.ru](mailto:kta@nt-rt.ru) | <http://krasmet.nt-rt.ru>

## Ящик кабельный КЯ1.1М



Предназначен для внешней коммутации аппаратуры дистанционного и автоматического управления в угольных и сланцевых шахтах.

Может работать в условиях холодного, умеренного и тропического климата при:

– температуре окружающей среды от минус 10°C до плюс 35°C;

– относительной влажности воздуха при 35°C до 100%

1. Номинальное напряжение коммутируемых цепей, В до 660

2. Номинальный ток коммутируемых цепей, А до 20

3. Количество вводов, шт., не менее

диаметром 20 мм 6

диаметром 25 мм 4

диаметром 36 мм 2

4. Количество выводов (контактных соединений), шт., не менее 36

5. Режим работы – продолжительный.

6. Род тока – постоянный или переменный

7. Частота переменного тока, Гц 50 или 60

8. Габаритные размеры, мм, не более

длина 460

ширина 390

высота 180

9. Масса, кг, не более 18

10. Степень защиты оболочки IP54

11. Уровень и вид взрывозащиты РП, «е» п (ExdI)

12. Климатическое исполнение УХЛ5, Т5